

ALIMENTATORE
GMALM15SW**DATI TECNICI**

MODELLO : alimentatore GMALM15SW

NOTE : tecnologia switching

TRASFORMATORE : toroidale

ESECUZIONE : scheda in supporto metallico piano (open Frame)

CORRENTE NOMINALE : 1,3 A

CORRENTE MASSIMA : 1,5 A

TENSIONE DI USCITA : 24 Vdc(regolabili) FORNITO anche in 12VDC

PROTEZIONI : ingresso rete 220V con fusibile, secondario trasformatore con fusibile , uscita tensione continua con fusibile, uscita caricabatterie con fusibile, protezione da cortocircuito automatica con autoripristino

RICARICA ACCUMULATORI : accumulatori al Pb in tampone (non compresi)

INDICATORI LED: a bordo circuito stampato 1 led di segnalazione presenza rete , 1 led controllo batterie

TIPO DI CONNESSIONE : morsetti da 2,5 mmq

ALIMENTAZIONE : 220/230Vac 50/60Hz

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO : da -5°C a +45°C

DIMENSIONI : (BxHxP) 125x182x55

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE : connettori per segnalazione - interfacciamento con centrali di comando GM per segnalazioni varie (rete, stato batterie, ecc)

